



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

## HILTON

CIĘŻKIE PRACE W SUCHYM ŚRODOWISKU



EN 388: 2016



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

# HILTON

CIĘŻKIE PRACE W SUCHYM ŚRODOWISKU

KOD PRODUKTU

A2001

## MATERIAŁ

Dłoń skóra licowa świńska  
Grzbiet dwoina świńska  
Mankiet ściągacz  
Grubość 0,8 – 1,0 mm (część dłonicowa)

## ROZMIARY

10 / XL

## JEDNOSTKA

para

## OPAKOWANIE

Ilość w kartonie 120 par  
Ilość w woreczku 12 par  
Opakowanie detaliczne N/A

## WYMIARY


Karton WxSxG (cm)  
Karton (cbm)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	60x26x26	-	-
-	-	-	-	-	0,0406	-	-

## WAGA

Karton (kg)  
Para (g)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	12,50	-	-
-	-	-	-	-	100,0	-	-



## Tabela rozmiarów (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Długość całkowita (A)	-	-	-	-	-	25,0	-	-
Długość mankietu (B)	-	-	-	-	-	-	-	-
Szerokość mankietu (C)	-	-	-	-	-	12,0	-	-
Szerokość dłoni (D)	-	-	-	-	-	13,0	-	-

Tolerancja (A)  $\pm 0,50$  (cm)  
Tolerancja (B)  $\pm 0,50$  (cm)

Tolerancja (C)  $\pm 0,50$  (cm)  
Tolerancja (D)  $\pm 0,50$  (cm)

## OPIS

Skóra licowa świńska z grzbietem z dwoiny skóry i sprężynowym mankietem.



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

## NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020

Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań

EN 388:2016 + A1:2018

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN 388



### POZIOM OCHRONY

#### ZAGROŻENIA MECHANICZNE

odporność na ścieranie

LVL

X

wartość

nietestowano

jednostka

cykl

odporność na przecięcie

X

nietestowano

index

odporność na rozdarcie

1

10 – 25

N

odporność na przebicie

1

20 - 60

N

odporność na przecięcie ISO

X

nietestowano

N

### CECHY SPECJALNE

- dzięki mankietowi ze sprężyną są łatwe do założenia i zamocowania na rękach



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

**Opakowanie podstawowe (bez blistra)**  
A2001/10

**EAN**

8592390010520

