



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

MEL

OCHRONA PRZY SPAWANIU



EN 388: 2016



EN 407:2020



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

MEL

OCHRONA PRZY SPAWANIU

KOD PRODUKTU

A2007

MATERIAŁ

Dłoń dwoina bydlęca (szary)
Grzbiet dwoina bydlęca (szary)
Podszewka N/A
Grubość 1,1 – 1,3 mm (część dłonicowa)

ROZMIARY

10 / XL

JEDNOSTKA

para

OPAKOWANIE

Ilość w kartonie 60 par
Ilość w woreczku 12 par
Opakowanie detaliczne i z blistrem (-SPE)

WYMIARY

Karton WxSxG (cm)
Karton (cbm)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	81x15x38	-	-
-	-	-	-	-	0,0462	-	-

WAGA

Karton (kg)
Para (g)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	15,35	-	-
-	-	-	-	-	255,0	-	-




Tabela rozmiarów (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Długość całkowita (A)	-	-	-	-	-	35,0	-	-
Długość mankietu (B)	-	-	-	-	-	15,0	-	-
Szerokość mankietu (C)	-	-	-	-	-	13,0	-	-
Szerokość dłoni (D)	-	-	-	-	-	13,5	-	-

Tolerancja (A) $\pm 0,50$ (cm)
Tolerancja (B) $\pm 0,50$ (cm)

Tolerancja (C) $\pm 0,50$ (cm)
Tolerancja (D) $\pm 0,50$ (cm)

OPIS

Rękawice skórzane wykonane z dwoiny bydlęcej.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań

EN 388:2016 + A1:2018 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi



POZIOM OCHRONY

ZAGROŻENIA MECHANICZNE

	LVL	wartość	jednostka
odporność na ścieranie	3	2.000 – 8.000	cykl
odporność na przecięcie	1	1,2 – 2,5	index
odporność na rozdarcie	3	50 – 75	N
odporność na przebicie	3	100 - 150	N
odporność na przecięcie ISO	X	nietestowano	N

EN 407:2020

Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą lub ogniem



POZIOM OCHRONY

ZAGROŻENIA TERMICZNE

	LVL	wartość
odporność na zapalenie	4	
odporność na ciepło kontaktowe	1	100°C na czas do 15s
odporność na ciepło konwekcyjne	2	
odporność na ciepło promieniowania	X	nietestowano
odporność na drobne rozpryski stopionych metali	4	
odporność na duże ilości stopionego metalu	X	nietestowano

EN 12477:2005

Rękawice ochronne dla spawaczy

TYP A

CECHY SPECJALNE

- stabilna i wysoka jakość, każda partia jest przed załadunkiem poddawana kontroli jakości i bezpieczeństwa (m.in. wartość pH i zawartość chromu sześciowartościowego)
- rękawice skórzane o dobrej odporności na ścieranie mechaniczne
- miękka i elastyczna skóra
- długość mankietu 15 cm
- ochrona przed temperaturą do 100°C



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

Opakowanie podstawowe (bez blistra)
A2007/10

Opakowania detaliczne (z blistrem)
A2007/10-SPE

EAN

8592390000125

8592390083227

