




## CIĘŻKIE PRACE W SUCHYM ŚRODOWISKU





**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

# SIMON

CIĘŻKIE PRACE W SUCHYM ŚRODOWISKU

KOD PRODUKTU

A2008

## MATERIAŁ

Dłoń  
Grzbiet  
Podszewka  
Grubość

dwoina bydlęca (szara)  
dwoina bydlęca (szara)  
brak  
1,1 – 1,3 mm (część dłonicowa)

## ROZMIARY

10,5 / XL - 2XL

## JEDNOSTKA

para

## OPAKOWANIE

Ilość w kartonie  
Ilość w woreczku  
Opakowanie detaliczne

120 par → 72 par wymiana kartonu w 1/2023  
12 par  
N/A

## WYMIARY


Karton WxSxG (cm)  
Karton (cbm)

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10,5     | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|----------|----|----|
| - | - | - | - | - | 81x30x30 | -  | -  |
| - | - | - | - | - | 0,0729   | -  | -  |

## WAGA

Karton (kg)  
Para (g)

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10,5  | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|-------|----|----|
| - | - | - | - | - | 22,00 | -  | -  |
| - | - | - | - | - | 154,0 | -  | -  |



## Tabela rozmiarów (cm)

|                        | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10,5 | 11 | 12 |
|------------------------|---|---|---|---|---|------|----|----|
| Długość całkowita (A)  | - | - | - | - | - | 28,0 | -  | -  |
| Długość mankietu (B)   | - | - | - | - | - | 8,00 | -  | -  |
| Szerokość mankietu (C) | - | - | - | - | - | 13,0 | -  | -  |
| Szerokość dłoni (D)    | - | - | - | - | - | 13,5 | -  | -  |

Tolerancja (A) ± 0,50 (cm)  
Tolerancja (B) ± 0,50 (cm)

Tolerancja (C) ± 0,50 (cm)  
Tolerancja (D) ± 0,50 (cm)

## OPIS

Całoskórzane rękawice z dwoiny bydlęcej.



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

## NORMY

(EU) 2016/425

**EN ISO 21420:2020** Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań

**EN 388:2016 + A1:2018** Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi



POZIOM OCHRONY

### ZAGROŻENIA MECHANICZNE

|                             | LVL | wartość      | jednostka |
|-----------------------------|-----|--------------|-----------|
| odporność na ścieranie      | 2   | 500 – 2.000  | cykl      |
| odporność na przecięcie     | 1   | 1,2 – 2,5    | index     |
| odporność na rozdarcie      | 2   | 25 – 50      | N         |
| odporność na przebicie      | 2   | 60 – 100     | N         |
| odporność na przecięcie ISO | X   | nietestowano | N         |

**EN 407:2020**

Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą lub ogniem



POZIOM OCHRONY

### ZAGROŻENIA TERMICZNE

|   | LVL | wartość              |
|---|-----|----------------------|
| odporność na zapalenie                          | X   | nietestowano         |
| odporność na ciepło kontaktowe                  | 1   | 100°C na czas do 15s |
| odporność na ciepło konwekcyjne                 | X   | nietestowano         |
| odporność na ciepło promieniowania              | X   | nietestowano         |
| odporność na drobne rozpryski stopionych metali | X   | nietestowano         |
| odporność na duże ilości stopionego metalu      | X   | nietestowano         |

### CECHY SPECJALNE

- stabilna jakość skóry, każda partia przed załadunkiem podlega kontroli jakości i bezpieczeństwa (m.in. wartości pH i zawartości chromu sześciowartościowego)
- w pełni skórzane rękawice o dobrej odporności na ścieranie



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

**Opakowanie podstawowe (bez blistra)**  
A2008/10

**EAN**

8592390000286

