



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

4MIG BLACK

OCHRONA PRZY SPAWANIU (MIG, MAG)



EN 388: 2016



EN 407: 2004



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

4MIG BLACK

OCHRONA PRZY SPAWANIU (MIG, MAG)

KOD PRODUKTU

A2014

MATERIAŁ

Dłoń
Grzbiet
Podszewka
Grubość

dwoina bydlęca (czarna)
dwoina bydlęca (czarna)
tkanina
1,2 – 1,5 mm (część dłonicowa)

ROZMIARY

10 / XL

JEDNOSTKA

para

OPAKOWANIE

Ilość w kartonie
Ilość w woreczku
Opakowanie detaliczne

60 par
12 par
N/A

WYMIARY

Karton WxSxG (cm)
Karton (cbm)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	72x36x24	-	-
-	-	-	-	-	0,0622	-	-

WAGA

Karton (kg)
Para (g)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	19,00	-	-
-	-	-	-	-	300,0	-	-




Tabela rozmiarów (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Długość całkowita (A)	-	-	-	-	-	35,0	-	-
Długość mankietu (B)	-	-	-	-	-	14,0	-	-
Szerokość mankietu (C)	-	-	-	-	-	16,0	-	-
Szerokość dłoni (D)	-	-	-	-	-	14,0	-	-

Tolerancja (A) $\pm 0,50$ (cm)
Tolerancja (B) $\pm 0,50$ (cm)

Tolerancja (C) $\pm 0,50$ (cm)
Tolerancja (D) $\pm 0,50$ (cm)

OPIS

Całoskórzane rękawice z dwoiny bydlęcej z krytymi szwami.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020

Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań

EN 388:2016 + A1:2018

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN 388



POZIOM OCHRONY

ZAGROŻENIA MECHANICZNE

	LVL	wartość	jednostka
odporność na ścieranie	3	2.000 – 8.000	cykl
odporność na przecięcie	1	1,2 – 2,5	index
odporność na rozdarcie	4	> 75	N
odporność na przebicie	4	> 150	N
odporność na przecięcie ISO	X	nietestowano	N

EN 407:2004

Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą lub ogniem

EN 407



POZIOM OCHRONY

ZAGROŻENIA TERMICZNE

	LVL	wartość
odporność na zapalenie	4	
odporność na ciepło kontaktowe	1	100°C na czas do 15s
odporność na ciepło konwekcyjne	3	
odporność na ciepło promieniowania	X	nietestowano
odporność na drobne rozpryski stopionych metali	4	
odporność na duże ilości stopionego metalu	X	nietestowano

EN 12477:2005

Rękawice ochronne dla spawaczy
TYP A

CECHY SPECJALNE

- wytrzymałe rękawice całoskórzane, odpowiednie do ciężkich prac mechanicznych MIG, MAG
- ochrona przed temperaturą do 100°C



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

Opakowanie podstawowe (bez blistra)
A2014/10

EAN

8592390035486

