



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® FIRSTY S1P

BEZPEČNOSTNÍ OBUV



DRY AIR



REFLECTIVE



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® FIRSTY S1P

BEZPEČNOSTNÍ OBUV

ARTIKL

G1185

BARVA MATERIÁL

černá

Svršek

hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER

Podšívka

laminovaná prodyšná textilie MESH

Podešev

PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřík

Tužinka

ocel 522X

Planžeta

ocel

Stélka

BASIC

VELIKOSTI

36-48

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu

10 párů

Jednotek v krabici

1 pár

ROZMĚRY

36-42

43-46

47-48

Karton Š x V x H (cm)

59,5 x 32,5 x 37,5

62 x 34,5 x 39,5

62 x 36 x 41,5

Karton (cbm)

0,0725

0,0845

0,0926

| Velikost EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
|-------------------------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|----|
| Délka vnitřní stélky mm | - | 239 | 246 | 252 | 259 | 266 | 272 | 279 | 286 | 292 | 299 | 306 | 312 | 319 | - | - | - |
| Délka chodidla cm | - | 22,9 | 23,6 | 24,2 | 24,9 | 25,6 | 26,2 | 26,9 | 27,6 | 28,2 | 28,9 | 29,6 | 30,2 | 30,9 | - | - | - |

POPIS

Kotníková bezpečnostní obuv s ocelovou tužinkou a s ocelovou stélkou proti propichu. Je vybavena podešví z dvousložkového polyuretanu.

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 20345:2022 Osobní ochranné prostředky –bezpečnostní obuv

Druh a stupeň ochrany: S1 P SR FO

| Kategorie | EN ISO 20345 | |
|--|--------------|--|
| Absorpce energie v oblasti paty | ✓ | |
| Odolnost proti olejům a pohonným hmotám | ✓ | |
| Antistatická obuv | ✓ | |
| SRC - Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem | ✓ | |

| | | |
|--|---|--|
| Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů | ✓ | |
|--|---|--|

| | | |
|--|---|--|
| P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka) | ✓ | |
|--|---|--|

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Odolnost svršku proti vodě | | |
|----------------------------|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| HRO – odolnost proti kontaktnímu teple do 300 °C | | |
|--|--|--|

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| Izolace spodku obuvi proti teple | | |
|----------------------------------|--|--|

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Izolace spodku obuvi proti chladu | | |
|-----------------------------------|--|--|

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Stříkance roztaveného kovu | | |
|----------------------------|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využívána v EPA prostorách. | | |
|--|--|--|

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| Obuv neobsahuje žádné kovové součásti | | |
|---------------------------------------|--|--|

-

-

-



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

| KÓD | EAN | HMOTNOST – KARTON (KG) | HMOTNOST – JEDNOTKA (KG) |
|----------|---------------|---------------------------|-----------------------------|
| G1185/36 | 8592390032942 | 15.62 | 1.562 |
| G1185/37 | 8592390032959 | 15.64 | 1.564 |
| G1185/38 | 8592390032966 | 15.68 | 1.568 |
| G1185/39 | 8592390032973 | 15.71 | 1.571 |
| G1185/40 | 8592390032980 | 15.76 | 1.576 |
| G1185/41 | 8592390032997 | 15.79 | 1.579 |
| G1185/42 | 8592390033000 | 15.81 | 1.581 |
| G1185/43 | 8592390033017 | 15.83 | 1.583 |
| G1185/44 | 8592390033024 | 15.87 | 1.587 |
| G1185/45 | 8592390033031 | 15.89 | 1.589 |
| G1185/46 | 8592390033048 | 15.91 | 1.591 |
| G1185/47 | 8592390033055 | 15.94 | 1.594 |
| G1185/48 | 8592390033062 | 15.98 | 1.598 |



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR





ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**

