



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® FIRLOW S1P

PÓŁBUT OCHRONNY



DRY AIR



REFLECTIVE

KARTA TECHNICZNA



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® FIRLOW S1P

PÓŁBUT OCHRONNY

KOD PRODUKTU **G1186**

KOLOR czarny

MATERIAŁ

Cholewka skóra bydlęca ze wzorem SPLIT LEATHER
 Podszewka laminowany oddychający materiał typu MESH
 Podeszwa PU/PU, dwuskładnikowy natrysk, olejoodporna, antystatyczna
 Podnosek stalowy 522X
 Wkładka stalowa
 antyprzebiciowa
 Wymienna
 wkładka BASIC

ROZMIARY 35-50

JEDNOSTKA para

OPAKOWANIE

Ilość w kartonie 10 par

Opakowanie 1 para

jednostkowe

WYMIARY

KARTONU

| | 35-42 | 43-46 | 47-50 | - |
|----------------|------------------|------------------|----------------|---|
| S xW xG (cm) | 59,5 x 32,5x37,5 | 62 x 34,5 x 39,5 | 62 x 36 x 41,5 | - |
| Objętość (cbm) | 0,0725 | 0,0845 | 0,0926 | - |

| Rozmiar EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| Długość wkładki mm | 232 | 239 | 246 | 252 | 259 | 266 | 272 | 279 | 286 | 292 | 299 | 306 | 312 | 319 | 326 | 332 | - |
| Długość stopy cm | 22,7 | 23,4 | 24,1 | 24,7 | 25,4 | 26,1 | 26,7 | 27,4 | 28,1 | 28,7 | 29,4 | 30,1 | 30,7 | 31,4 | 32,1 | 32,7 | - |

OPIS

Półbut z podeszwą z poliuretanu o dwóch gęstościach. Obuwie w wersji S1P jest wyposażone w stalowy podnosek i stalową wkładkę antyprzebiciową.





ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

EU) 2016/425

EN ISO 20345:2011

Kategoria:

Środki ochrony indywidualnej – obuwie ochronne
S1P SRA

| Kategorie | EN ISO 20345 | |
|--|--------------|--|
| E - absorpcja energii w strefie pięty | ✓ | |
| FO - odporność na oleje i paliwa | ✓ | |
| A - obuwie antystatyczne | ✓ | |
| SRC - odporność na poślizg na ceramicznych płytkach podłogowych z SLS i na podłodze stalowej z gliceryną | | |
| SRA - odporność na poślizg na ceramicznych płytkach podłogowych z SLS | ✓ | |
| Podnosek ochronny chroniący palce | ✓ | |
| P - odporność na przekłucie (wkładka ochronna) | ✓ | |
| WR - odporność cholewki na wodę | | |
| HRO - odporność na ciepło kontaktowe do 300 °C | | |
| Isolacja spodu obuwia przed ciepłem | | |
| Isolacja spodu obuwia przed zimnem | | |
| Rozpryski płynnego metalu | | |
| ESD - obuwie chroni przed wyładowaniami elektrostatycznymi i dlatego może być stosowany w strefach EPA | | |
| Obuwie nie posiada części metalowych | | |

-

-

-



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

| KOD | EAN | MASA – KARTON (KG) | MASA – JEDNOSTKA (KG) |
|----------|---------------|--------------------|-----------------------|
| G1186/35 | 8592390106667 | 13.61 | 1.361 |
| G1186/36 | 8592390033079 | 13.65 | 1.365 |
| G1186/37 | 8592390033086 | 13.69 | 1.369 |
| G1186/38 | 8592390033093 | 13.72 | 1.372 |
| G1186/39 | 8592390033109 | 13.75 | 1.375 |
| G1186/40 | 8592390033116 | 13.79 | 1.379 |
| G1186/41 | 8592390033123 | 13.85 | 1.385 |
| G1186/42 | 8592390033130 | 13.91 | 1.391 |
| G1186/43 | 8592390033147 | 13.92 | 1.392 |
| G1186/44 | 8592390033154 | 13.95 | 1.395 |
| G1186/45 | 8592390033161 | 13.98 | 1.398 |
| G1186/46 | 8592390033178 | 14.01 | 1.401 |
| G1186/47 | 8592390033185 | 14.15 | 1.415 |
| G1186/48 | 8592390033192 | 14.18 | 1.418 |
| G1186/49 | 8592390096142 | 14.21 | 1.421 |
| G1186/50 | 8592390096159 | 14,25 | 1.425 |



ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**





ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

