



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

## 4MIG RED

OCHRONA PRZY SPAWANIU (4MIG GOLD, 4MIG GOLD RFC)



EN 388: 2016



EN 407: 2004



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

## 4MIG RED

OCHRONA PRZY SPAWANIU (4MIG GOLD, 4MIG GOLD RFC)

KOD PRODUKTU

A2112

### MATERIAŁ

Dłoń  
Grzbiet  
Grubość

dwoina bydlęca (czerwona)  
dwoina bydlęca (czerwona)  
2,5 mm ± 0,1 mm (dłoi)

### ROZMIARY

10 / XL

### JEDNOSTKA

para

### OPAKOWANIE

Jednostek w kartonie 60 par  
Jednostek w woreczku 12 par  
Opakowanie detaliczne z blistrem (/SPE)

### WYMIARY


Karton W x S x G (cm)  
Karton (cbm)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	72x36x24	-	-
-	-	-	-	-	0,0622	-	-

### WAGA

Karton (kg)  
Jednotka (g)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	22,00	-	-
-	-	-	-	-	350,0	-	-



### Tabela rozmiarów (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Długość całkowita (A)	-	-	-	-	-	36,0	-	-
Długość mankietu (B)	-	-	-	-	-	14,0	-	-
Szerokość mankietu (C)	-	-	-	-	-	18,0	-	-
Szerokość dłoni (D)	-	-	-	-	-	14,0	-	-

Tolerancja (A) ± 0,30 (cm)  
Tolerancja (B) ± 0,30 (cm)

Tolerancja (C) ± 0,30 (cm)  
Tolerancja (D) ± 0,30 (cm)

### OPIS

Całoskórzane rękawice z dwoiny bydlęcej.



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

## NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020

Rękawice ochronne – wymagania ogólne i metody testowania

EN 388:2016 + A1:2018

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi



POZIOMY OCHRONY

**ZAGROŻENIA MECHANICZNE**

odporność na ścieranie:

odporność na przecięcie

odporność na rozdarcie

odporność na przekłucie

odporność na przecięcie ISO

**LVL**

3

1

4

4

X

**wartość**

2.000 – 8.000

1,2 – 2,5

> 75

> 150

nietestowano

**jednostka**

cykl

index

N

N

N

EN 407:2004

Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi



POZIOMY OCHRONY

**ZAGROŻENIA TERMICZNE**

odporność na zapłon

odporność na ciepło kontaktowe

odporność na ciepło konwekcyjne

odporność na promieniowanie

cieplne

odporność na drobne rozpryski

roztopionego metalu

odporność na duże rozpryski

roztopionego metalu

**LVL**

4

1

3

X

X

4

X

X

**wartość**

100°C do 15s

nietestowano

nietestowano

EN 12477:2005

Rękawice ochronne dla spawaczy

**TYP A**

**CECHY SZCZEGÓLNE:**

- mocne, całoskórzane rękawice odpowiednie do mechanicznie wymagających prac spawalniczych MIG, MAG
- ochrona przed ciepłem do 100°C
- dostępne także w opakowaniu detalicznym ('retail ready')
- dostępne także tylko lewe (jednostka sprzedażowa sztuka)



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

**Opakowanie podstawowe (bez blistra)**

A2112/10

A2112/10-L

**Opakowanie detaliczne (z blistrem)**

A2112/10-SPE

**EAN**

8592390153784

8592390076557

8592390018281