



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

XA5c

MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ S VYSOKOU PROTIŘEZNOU OCHRANOU



EN 388: 2016



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

XA5c

MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ S VYSOKOU PROTIŘEZNOU OCHRANOU

ARTIKL

A5119

MATERIÁL

Podšívka

Máčení

Tloušťka

13G polyester + protiřezné (HPPE*) vlákno (melír)
* High Performance Poly-Ethylene
polyuretan (šedý)
1,1 ± 0,2 mm (v dlani)

VELIKOSTI

6 / XS – 12 / 3XL

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu

Jednotek v sáčku

Maloobchodní balení

144 párů

12 párů

velikost 9 / L a 10 / XL i s prodejní etiketou

ROZMĚRY

Karton V x Š x H (cm)

Karton (cbm)


| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| - | 56x24x27 | 60x24x27 | 60x24x27 | 60x24x27 | 60x26x27 | 60x26x27 | 60x26x27 |
| - | 0,0363 | 0,0389 | 0,0389 | 0,0389 | 0,0421 | 0,0421 | 0,0421 |

HMOTNOST

Karton (kg)

Jednotka (g)

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|
| - | 8,50 | 9,20 | 9,60 | 10,4 | 10,8 | 11,8 | 12,2 |
| - | 52,0 | 57,0 | 60,0 | 65,0 | 68,0 | 75,0 | 78,0 |



Velikostní tabulka (cm)

| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Celková délka (A) | - | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 |
| Délka lemu (B) | - | 7,80 | 8,00 | 8,20 | 9,60 | 9,80 | 10,0 | 10,2 |
| Šířka lemu (C) | - | 7,60 | 7,80 | 8,00 | 8,40 | 8,60 | 8,80 | 9,00 |
| Šířka dlaně (D) | - | 9,00 | 9,40 | 9,60 | 10,1 | 10,9 | 11,2 | 11,4 |

Tolerance (A) ± 0,50 (cm)

Tolerance (B) ± 0,70 (cm)

Tolerance (C) ± 0,70 (cm)

Tolerance (D) ± 0,70 (cm)

POPIS

Polyesterový úplet s protiřezným vláknem máčený v polyuretanu.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

EN 388



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru
odolnost proti proříznutí
odolnost proti roztržení
odolnost proti propíchnutí
odolnost proti prořezu ISO

LVL

4
5
4
2
C

skóre

> 8.000
> 20
> 75
60 – 100
10 – 15

jednotka

cyklus
index
N
N
N

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- optimální poměr ochrany proti opakovanému nižšímu riziku pořezání a náhlému intenzivnímu riziku pořezání = ochranné stupně 5C
- velikost 9 / L a 10 / XL v maloobchodním balení ('retail ready')
- horizontálně integrovaná výroba bez subdodávek
- široká velikostní škála s barevným odlišením lemu pro každou velikost



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

Základní balení (bez prodejní etikety)

A5119/06
A5119/07
A5119/08
A5119/09
A5119/10
A5119/11
A5119/12

Maloobchodní balení (s prodejní etiketou)

A5119/09-SPE
A5119/10-SPE

EAN

8592390078469
8592390076052
8592390076069
8592390076076
8592390076083
8592390078476
8592390086136

BARVA LEMU

bílá
žlutá
zelená
oranžová
modrá
bílá
černá

oranžová
modrá

TECHNICKÝ LIST