



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® FLYTEX S1P

PÓŁBUT OCHRONNY



WASH-FRIENDLY



DRY AIR



**DEFUSE
CONTROL**

KARTA TECHNICZNA

**ARDON®****WORKWEAR
& OUTDOOR**

ARDON® FLYTEX S1P

PÓŁBUT OCHRONNY

**KOD
PRODUKTU****G3353****G3387****KOLOR**

czarny

szary

MATERIAŁ

Cholewka

dwuwarstwowy tkany materiał tekstylny 3D KNIT

Podszewka

laminowany oddychający materiał typu MESH

Podeszwa

PU/PU, dwuskładnikowy natrysk, olejoodporna, antystatyczna

Podnosek

stalowy 604

Wkładka

stalowa

antyprzebiciowa

Wymienna

ANATOMIC GEL - anatomicznie formowana z pianki PU z żelem amortyzującym w strefie pięty

wkładka

ROZMIARY

35-50

35-50

JEDNOSTKA

para

OPAKOWANIE

Ilość w kartonie

10 par

Opakowanie

1 para

jednostkowe

WYMIARY

35-41

42-45

46-50

-

KARTONU

S xW xG (cm)

57x 33 x 38,5

59,5x 35,5 x 40,5

62x38x41,5

-

Objętość (cbm)

0,0724

0,0855

0,0978

-

Rozmiar EUR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Długość wkładki mm	228	235	241	248	255	262	270	276	283	290	297	304	310	317	323	330	-
Długość stopy cm	22,3	23,0	23,6	24,3	25,0	25,7	26,5	27,1	28,3	28,5	29,2	29,9	30,5	31,2	31,8	32,5	-

OPIS

Półbut ochronny w sportowej stylistyce, doskonałe dopasowanie do stopy zapewnia cholewka wyprodukowana w bezszwowej technologii 3D KNIT. Działinowa cholewka składa się z dwóch warstw materiału w kontrastowych kolorach. Nosek i okolice sznurowadeł wzmocnione nadrukiem offsetowym. Wentylację obuwia zapewnia podszewka i język wykonane z laminowanego materiału MESH. Komfort użytkowania podnosi wymienna wkładka ANATOMIC GEL z żelowym elementem amortyzującym w strefie pięty. Stabilna poliuretanowa podeszwa wykonana w technologii bezpośredniego natrysku zapewnia najwyższy poziom właściwości antypoślizgowych.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

EU) 2016/425

EN ISO 20345:2011

Kategoria:

Środki ochrony indywidualnej – obuwie ochronne
S1P SRC

Kategorie	EN ISO 20345	
E - absorpcja energii w strefie pięty	✓	
FO - odporność na oleje i paliwa	✓	
A - obuwie antystatyczne	✓	
SRC - odporność na poślizg na ceramicznych płytkach podłogowych z SLS i na podłodze stalowej z gliceryną	✓	
SRA - odporność na poślizg na ceramicznych płytkach podłogowych z SLS		
Podnosek ochronny chroniący palce	✓	
P - odporność na przekłucie (wkładka ochronna)	✓	
WR - odporność cholewki na wodę		
HRO - odporność na ciepło kontaktowe do 300 °C		
Isolacja spodu obuwia przed ciepłem		
Isolacja spodu obuwia przed zimnem		
Rozpryski płynnego metalu		
ESD - obuwie chroni przed wyładowaniami elektrostatycznymi i dlatego może być stosowany w strefach EPA		
Obuwie nie posiada części metalowych		

-

-

-



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

KOD	EAN	MASA – KARTON (KG)	MASA – JEDNOSTKA (KG)
G3353/35	8592390126719	10.6	1.06
G3353/36	8592390126726	10.8	1.08
G3353/37	8592390126733	11.1	1.11
G3353/38	8592390126740	11.5	1.15
G3353/39	8592390126757	11.8	1.18
G3353/40	8592390126764	12.2	1.22
G3353/41	8592390126771	12.6	1.26
G3353/42	8592390126788	13.1	1.31
G3353/43	8592390126795	13.8	1.38
G3353/44	8592390126801	14.2	1.42
G3353/45	8592390126818	14.5	1.45
G3353/46	8592390126825	15.1	1.51
G3353/47	8592390126832	15.3	1.53
G3353/48	8592390126849	15.7	1.57
G3353/49	8592390126856	16.3	1.63
G3353/50	8592390126863	16.8	1.68
G3387/35	8592390153593	10.6	1.06
G3387/36	8592390153609	10.8	1.08
G3387/37	8592390153616	11.1	1.11
G3387/38	8592390153623	11.5	1.15
G3387/39	8592390153630	11.8	1.18
G3387/40	8592390153647	12.2	1.22
G3387/41	8592390153654	12.6	1.26
G3387/42	8592390153661	13.1	1.31
G3387/43	8592390153678	13.8	1.38
G3387/44	8592390153685	14.2	1.42
G3387/45	8592390153692	14.5	1.45
G3387/46	8592390153708	15.1	1.51
G3387/47	8592390153715	15.3	1.53
G3387/48	8592390153722	15.7	1.57
G3387/49	8592390153739	16.3	1.63
G3387/50	8592390153746	16.8	1.68



ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**





ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

