



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® LEADER S3

OBUWIE OCHRONNE



**DEFUSE
CONTROL**



DRY AIR



**WATER
REPELLENT**



NONMETALLIC



REFLECTIVE

KARTA TECHNICZNA



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® LEADER S3

OBUWIE OCHRONNE

KOD PRODUKTU

G3392

MATERIAŁ

Cholewka

NUBUK - skóra wołowa o grubości 1,8 - 2 mm, hydrofobowa /tekstylna

Podszewka

Laminowany oddychający materiał typu MESH

Podeszwa

Dwuskładnikowa powłoka PU/PU

Podnosek

laminatowy 459

Wkładka

kevlarowa

Antyprzebiciowa

Wymienna
wkładka

ANATOMIC FOAM – anatomicznie ukształtowana z pianki EVA

ROZMIARY

38-48

JEDNOSTKA

OPAKOWANIE

Ilość w kartonie

para

Opakowanie

10 par

jednostkowe

1 para

WYMIARY KARTONU

38-42

43-48

S xW xG (cm)

34 x 48 x 65

37 x 50 x 69

Objętość (cbm)

0,106

0,128

Rozmiar EUR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Długość wkładki mm	-	-	-	252	259	266	272	278	286	291	298	306	312	319	-	-	-
Długość stopy cm	-	-	-	24,2	24,9	25,6	26,2	26,8	27,6	28,1	28,8	29,6	30,2	30,9	-	-	-

OPIS

Obuwie ochronne z cholewką wykonaną z wysokiej jakości skóry NUBUCK i materiału tekstylnego, z obróbką hydrofobową, z podnoskiem z włókna szklanego i wkładką odporną na przebicie z Kevlaru, odblaskowym paskiem zapewniającym lepszą widoczność, podeszwą z poliuretanu o podwójnej gęstości.















NORMY

EU) 2016/425

EN ISO 20345:2011

Kategoria:

Środki ochrony indywidualnej – obuwie ochronne
S3 CI SRC

Kategorie	EN ISO 20345	
E - absorpcja energii w strefie pięty	✓	
FO - odporność na oleje i paliwa	✓	
A - obuwie antystatyczne	✓	
SRC - odporność na poślizg na ceramicznych płytkach podłogowych z SLS i na podłodze stalowej z gliceryną	✓	
SRA - odporność na poślizg na ceramicznych płytkach podłogowych z SLS		
Podnosek ochronny chroniący palce	✓	
P - odporność na przekłucie (wkładka ochronna)	✓	
WR - odporność cholewki na wodę	✓	
HRO - odporność na ciepło kontaktowe do 300 °C		
Isolacja spodu obuwia przed ciepłem		
Isolacja spodu obuwia przed zimnem	✓	
Rozpryski płynnego metalu		
ESD - obuwie chroni przed wyładowaniami elektrostatycznymi i dlatego może być stosowany w strefach EPA		
Obuwie nie posiada części metalowych	✓	
-		
-		
-		



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

KOD	EAN	MASA – KARTON (KG)	MASA – JEDNOSTKA (KG)
G3392/38	8592390168368	15,0	1,500
G3392/39	8592390168375	15,5	1,550
G3392/40	8592390168382	17,0	1,700
G3392/41	8592390168399	17,3	1,730
G3392/42	8592390168405	18,0	1,800
G3392/43	8592390168412	18,5	1,850
G3392/44	8592390168429	18,8	1,880
G3392/45	8592390168436	19,0	1,900
G3392/46	8592390168443	20,5	2,050
G3392/47	8592390168450	21,0	2,100
G3392/48	8592390168467	22,0	2,200



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR





ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

