



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® BUCK CUT 4C

MANIPULACJA W SUCHYM ŚRODOWISKU Z WYSOKĄ OCHRONĄ PRZED PRZECIĘCIEM
I Z OCHRONĄ ELEKTROSTATYCZNĄ



EN 388: 2016



EN 16350



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® BUCK CUT 4C

MANIPULACJA W SUCHYM ŚRODOWISKU Z WYSOKĄ OCHRONĄ PRZED PRZECIĘCIEM
I Z OCHRONĄ ELEKTROSTATYCZNĄ

KOD PRODUKTU

A5023

MATERIAŁ

Dzianina

15G HPPE (wysokowydajny polietylen) + włókno węglowe
+ spandex

Powleczenie

poliuretan (szary), w połowie

Grubość

1,0 ± 0,2 mm (część dłonicowa)

ROZMIARY

6 / XS – 10 / XL

JEDNOSTKA

para

OPAKOWANIE

Ilość w kartonie

120 par

Ilość w woreczku

12 par

Do automatu

N/A

WYMIARY

Karton WxSxG (cm)

Karton (cbm)

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----|----|
| - | 45x26x24 | 45x26x24 | 45x26x24 | 45x26x24 | 45x26x24 | - | - |
| - | 0,0281 | 0,0281 | 0,0281 | 0,0281 | 0,0281 | - | - |

WAGA

Karton (kg)

Para (g)

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|------|------|------|------|------|----|----|
| - | 4,80 | 5,20 | 5,50 | 6,20 | 6,50 | - | - |
| - | 32,0 | 35,0 | 38,0 | 43,0 | 46,0 | - | - |




Tabela rozmiarów (cm)

| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------------------|---|------|------|------|------|------|----|----|
| Długość całkowita (A) | - | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | - | - |
| Długość mankietu (B) | - | 7,80 | 8,00 | 8,20 | 9,60 | 9,80 | - | - |
| Szerokość mankietu (C) | - | 7,60 | 7,80 | 8,00 | 8,40 | 8,60 | - | - |
| Szerokość dłoni (D) | - | 9,00 | 9,40 | 9,60 | 10,1 | 10,9 | - | - |

Tolerancja (A) ± 0,50 (cm)

Tolerancja (B) ± 0,70 (cm)

Tolerancja (C) ± 0,70 (cm)

Tolerancja (D) ± 0,70 (cm)

OPIS

Bardzo wytrzymała, odporna na przecięcia dzianina ESD powleczeniowa poliuretanem w połowie.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425


EN ISO 21420:2020

Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań

EN 388:2016 + A1:2018

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN 388



POZIOM OCHRONY

ZAGROŻENIA MECHANICZNE

odporność na ścieranie
odporność na przecięcie
odporność na rozdarcie
odporność na przebicie
odporność na przecięcie ISO

LVL

4
4
4
2
C

wartość

> 8.000
10 - 20
> 75
60 - 100
10 - 15

jednostka

cykl
index
N
N
N

EN 16350:2014

Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań
właściwości antystatycznych



CECHY SPECJALNE

- ESD rękawice odporne na przecięcie
- wytrzymała dzianina (odporność na przecięcie 4C)
- ARDON® design:
 - obowiązkowe informacje umieszczone na wewnętrznej metce
 - odblaskowe logo producenta
- kompatybilny z ekranami dotykowymi
- dostępny również bez poliuretanu = PROOF CUT 4C (bez odcisków palców)
- dostępny również z powłoką poliuretanową na opuszkach palców = LEO CUT 4C



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

Opakowanie podstawowe (bez blistra)

A5023/06
A5023/07
A5023/08
A5023/09
A5023/10

EAN

8592390181053
8592390181060
8592390181077
8592390181084
8592390181091

KOLOR ŁAMÓWKI

fioletowy
żółty
zielony
pomarańczowy
niebieski

