



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

## ARDON® 4MIG GOLD RFC

OCHRONA PRZY SPAWANIU



EN 388: 2016



EN 407: 2004



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

# ARDON® 4MIG GOLD RFRC

OCHRONA PRZY SPAWANIU

KOD PRODUKTU

A2046

## MATERIAŁ

Dłoń  
Grzbiet  
Podszewka  
Grubość

dwoina bydlęca (żółta)  
dwoina bydlęca (żółta)  
polar (dłoni)  
bawełna (skośnym; grzbiet i nadgarstek)  
2,7 ± 0,1 mm (część dłonicowa)

## ROZMIARY

11 / 2XL

## JEDNOSTKA

para

## OPAKOWANIE

Ilość w kartonie  
Ilość w woreczku  
Opakowanie detaliczne

60 par  
12 par  
N/A

## WYMIARY


Karton WxSxG (cm)  
Karton (cbm)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	36x24x75	-
-	-	-	-	-	-	0,0650	-

## WAGA

Karton (kg)  
Para (g)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	22,50	-
-	-	-	-	-	-	366,0	-



## Tabela rozmiarów (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Długość całkowita (A)	-	-	-	-	-	-	36,0	-
Długość mankietu (B)	-	-	-	-	-	-	14,0	-
Szerokość mankietu (C)	-	-	-	-	-	-	18,0	-
Szerokość dłoni (D)	-	-	-	-	-	-	14,0	-

Tolerancja (A) ± 0,30 (cm)  
Tolerancja (B) ± 0,30 (cm)

Tolerancja (C) ± 0,30 (cm)  
Tolerancja (D) ± 0,30 (cm)

## OPIS

Rękawice skórzane z dwójną bydlęcą z osłoniętymi kevlarowymi szwami.



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## NORMY

(EU) 2016/425


**EN ISO 21420:2020** Rękawice ochronne - wymagania ogólne i metody badań

**EN 388:2016 + A1:2018** Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN 388 	POZIOM OCHRONY			
	ZAGROŻENIA MECHANICZNE	LVL	wartość	jednostka
	odporność na ścieranie	3	2.000 – 8.000	cykl
	odporność na przecięcie	1	1,2 – 2,5	index
	odporność na rozdarcie	4	> 75	N
	odporność na przebicie	4	> 150	N
	odporność na przecięcie ISO	X	nietestowano	N

**EN 407:2020**

Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą lub ogniem

EN 407 	POZIOM OCHRONY		
	ZAGROŻENIA TERMICZNE	LVL	wartość
	odporność na zapalenie	4	
	odporność na ciepło kontaktowe	1	100°C na czas do 15s
	odporność na ciepło konwekcyjne	3	
	odporność na ciepło promieniowania	X	nietestowano
	odporność na drobne rozpryski stopionych metali	4	
	odporność na duże ilości stopionego metalu	X	nietestowano

**EN 12477:2001**

Rękawice ochronne dla spawaczy  
**TYP A**

### CECHY SPECJALNE

- wytrzymałe rękawice całoskórzane
- kevlarowe szwy
- ochrona przed temperaturą do 100°C
- ergonomiczne wzmocnienie kciuka



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

**Opakowanie podstawowe (bez blistra)**  
A2046/11

**EAN**

8592390081247

