

Výrobce:
OKULA Nýrsko a.s.
340 22 Nýrsko 53
Česká republika

INFORMAČNÍ LIST
Vypracováno dle ČSN EN 166
Vydáno dne : 28.03.2019

8 595112 132579 >

Název výrobku: OCHRANNÝ ŠTÍT

Označení typu: Š - P 28



Druh výrobku: Osobní ochranný prostředek - kategorie II.

Charakteristika: Ochranný štít s hledím z polymethylmetakrylátu s náhlavním nosičem.

Určení: K ochraně očí a obličeje před rizikem jejich mechanického poškození nárazem pomalu letících částic s dopadovou energií max. 0,56 J (přičemž max. nárazová rychlost je 5,1 m/s a max. hmotnost částic je 43 g). Umožňuje použití korekčních brýlí.

Popis: Ochranný štít sestává z náhlavního kříže s držáky a hledí. Hledí je pomocí úchytů otočně upevněno na držácích náhlavního kříže. V pracovní poloze lze hledí zajistit utažením matic.

Seřízení velikosti: Náhlavní kříž lze regulovat dle velikosti hlavy seřízením délky pružící upínací pásky.

Oblast použití: Univerzální pro - všechny druhy mechanického obrábění zejména dřeva a plastů.
- zdravotnictví (stomatologie, laboratoře).
- montážní práce v elektrotechnickém průmyslu a pod..

Údržba a dezinfekce: Štít udržujte v čistotě omytím ve vlažné vodě s přidavkem běžných saponátových čistících prostředků s opláchnutím v čisté vodě, případně v dezinfekčním roztoku (ajatin, chloramin) s konečným opláchnutím v tekoucí vodě. Povrch štítu čistěte měkkým, nejlépe flanelovým hadříkem.

Skladování: V suchých bezprašných prostorech.

Doba životnosti: 3 roky od data výroby.

Likvidace: Ukládáním do kontejnerů pro tříděný plastový nebo tuhý domovní odpad.

Označení typu: Š - P 28
označení pro ochranné štíty pořadové číslo typu
materiálové provedení štítu (PMMA)

Označení zorníku: OKULA 2 S CE
identifikační značka výrobce značka shody
optická třída symbol pro zvýšenou pevnost

Označení nosné části: OKULA 166 CE
identifikační značka výrobce značka shody
číslo evropské normy

Výrobce OKULA Nýrsko a.s. potvrzuje, že:

- vydal EU prohlášení o shodě vlastností výrobku se základními technickými požadavky nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/425 (na www.okula.cz)
- posouzení shody a vydání ES certifikátu o ES přezkoušení typu provedla AO č.235/ 1024 v Praze v souladu se zákonem č.22/1997 Sb. (včetně jeho aktuálních navazujících změn).
- tento osobní ochranný prostředek je za podmínek určeného použití bezpečný
- zavedl ve výrobě systém jakosti dle EN ISO 9001:2015 a tím vytvořil předpoklady pro trvalé dodržování shody podstatných vlastností výrobku se stanovenými technickými požadavky.

Upozornění: - materiály, které přijdou do styku s pokožkou uživatele, mohou být u citlivých osob příčinou alergických reakcí !
- poškrábaný nebo poškozený štít musí být vyměněn !
- nechrání proti postřiku kapalinou !
- nechrání proti účinkům záření a účinkům biologických a chemických látek !

Datum - kontroloval: PN 582 – 1988

Výrobce:
OKULA Nýrsko a.s.
340 22 Nýrsko 53
Česká republika

INFORMAČNÍ LIST
Vypracováno dle ČSN EN 166
Vydáno dne : 28.03.2019

8 595112 132579 >

Název výrobku: OCHRANNÝ ŠTÍT

Označení typu: Š - P 28



Druh výrobku: Osobní ochranný prostředek - kategorie II.

Charakteristika: Ochranný štít s hledím z polymethylmetakrylátu s náhlavním nosičem.

Určení: K ochraně očí a obličeje před rizikem jejich mechanického poškození nárazem pomalu letících částic s dopadovou energií max. 0,56 J (přičemž max. nárazová rychlost je 5,1 m/s a max. hmotnost částic je 43 g). Umožňuje použití korekčních brýlí.

Popis: Ochranný štít sestává z náhlavního kříže s držáky a hledí. Hledí je pomocí úchytů otočně upevněno na držácích náhlavního kříže. V pracovní poloze lze hledí zajistit utažením matic.

Seřízení velikosti: Náhlavní kříž lze regulovat dle velikosti hlavy seřízením délky pružící upínací pásky.

Oblast použití: Univerzální pro - všechny druhy mechanického obrábění zejména dřeva a plastů.
- zdravotnictví (stomatologie, laboratoře)
- montážní práce v elektrotechnickém průmyslu a pod..

Údržba a dezinfekce: Štít udržujte v čistotě omytím ve vlažné vodě s přidavkem běžných saponátových čistících prostředků s opláchnutím v čisté vodě, případně v dezinfekčním roztoku (ajatin, chloramin) s konečným opláchnutím v tekoucí vodě. Povrch štítu čistěte měkkým, nejlépe flanelovým hadříkem.

Skladování: V suchých bezprašných prostorech.

Doba životnosti: 3 roky od data výroby.

Likvidace: Ukládáním do kontejnerů pro tříděný plastový nebo tuhý domovní odpad.

Označení typu: Š - P 28
označení pro ochranné štíty pořadové číslo typu
materiálové provedení štítu (PMMA)

Označení zorníku: OKULA 2 S CE
identifikační značka výrobce značka shody
optická třída symbol pro zvýšenou pevnost

Označení nosné části: OKULA 166 CE
identifikační značka výrobce značka shody
číslo evropské normy

Výrobce OKULA Nýrsko a.s. potvrzuje, že:

- vydal EU prohlášení o shodě vlastností výrobku se základními technickými požadavky nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/425 (na www.okula.cz)
- posouzení shody a vydání ES certifikátu o ES přezkoušení typu provedla AO č.235/ 1024 v Praze v souladu se zákonem č.22/1997 Sb. (včetně jeho aktuálních navazujících změn).
- tento osobní ochranný prostředek je za podmínek určeného použití bezpečný
- zavedl ve výrobě systém jakosti dle EN ISO 9001:2015 a tím vytvořil předpoklady pro trvalé dodržování shody podstatných vlastností výrobku se stanovenými technickými požadavky.

Upozornění: - materiály, které přijdou do styku s pokožkou uživatele, mohou být u citlivých osob příčinou alergických reakcí !
- poškrábaný nebo poškozený zorník musí být vyměněn !
- nechrání proti postřiku kapalinou !
- nechrání proti účinkům záření a účinkům biologických a chemických látek !

Datum - kontroloval: PN 582 - 1988

Výrobca :
OKULA NÝRSKO a.s.
 340 22 Nýrsko 53
 Česká republika

INFORMAČNÝ LIST
 Vypracovaný podľa ČSN EN 166



8 595 112 132579 >

Názov výrobku: **OCHRANNÝ ŠTÍT**

Označenie typu: **Š-P 28**



Druh výrobku: **Osobný ochranný prostriedok - kategória II.**

Charakteristika: Ochranný štít so zorníkom z polymetylmetakrylátu s náhlavným nosičom.
Úrčenie: K ochrane očí a tváre pred rizikom ich mechanického poškodenia nárazom pomaly lietajúcich častíc s dopadovou energiou max. 0,56 J (pričom max. nárazová rýchlosť je 5,1m/s a max. hmotnosť častíc je 43 g). Umožňuje použitie dioptrických okuliarov.

Popis: Ochranný štít pozostáva z náhlavného kríža a zorníka. Zorník je pomocou úchytiak otočne upevnený na držiakoch náhlavného kríža. V pracovnej polohe je možné zorník zaistiť utiahnutím matíc.

Nastavenie veľkosti: Náhlavný kríž sa dá regulovať podľa veľkosti hlavy uriahnutím dĺžky pružiacej upínacej pásky.

Oblasti použitia: Univerzálne pre - všetky druhy mechanického obrábania, najmä dreva a plastov
 - zdravotníctvo (stomatológia, laboratória)
 - montážne práce v elektrotechnickom priemysle a pod.

Údržba a dezinfekcia: Štít udržiavame v čistote umytím vo vlažnej vode s pridaním bežného saponátového čistiaceho prostriedku s opláchnutím v čistej vode, prípadne v dezinfekčnom roztoku (ajatin, chloramín) s konečným opláchnutím v tečúcej vode. Povrch zorníkov čistite mäkkou najlepšie flanelovou handričkou.

Skladovanie: V suchých bezprašných priestoroch.

Doba životnosti: 3 roky od dátumu výroby.

Likvidovanie: Ukladaním do kontajnerov pre triaďený plastový alebo tuhý domovní odpad.

Označenie typu: **Š - P 28**
 označenie pre ochranné štíty **28** poradové číslo typu
 materiálové prevedenie štítu (PMMA)

Označenie zorníku: **OKULA 2 S CE**
 identifikačná značka výrobcu **OKULA** **2** značka zhody
 optická trieda **S** symbol pre zvýšenú pevnosť **CE**

Označenie nosnej časti: **OKULA 166 CE**
 identifikačná značka výrobcu **OKULA** **166** značka zhody
 číslo európskej normy **CE**

Výrobca OKULA Nýrsko a.s. potvrdzuje, že:

- vydal EU prohlášení o shodě vlastností výrobku se základními technickými požadavky nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/425 (na www.okula.cz)
- posúdenie zhody a vydanie certifikátu typu previedla AO č. 235/ 1024 v Prahe v súlade so zákonom č. 22/1997 Zb. (včetně jeho aktuálních zmen).
- tento osobný ochranný prostriedok je za podmienok určeného použitia bezpečný.
- zaviedol vo výrobe systém akosti podľa EN ISO 9001:2015 a tým vytvoril predpoklady pre trvalé dodržiavanie zhody podstatných vlastností výrobku so stanovenými tech. požiadavkami.

Upozornenie:

- materiály, ktoré prídu do styku s pokožkou užívateľa, môžu byť u citlivých osob príčinou alergických reakcií !
- poškriabaný, alebo poškodený štít musí byť vymenený !
- nechráni proti účinkom žiarenia a účinkom biologických a chemických látok !
- nechráni proti rozstreku kvapalín.

Výrobca :
OKULA NÝRSKO a.s.
 340 22 Nýrsko 53
 Česká republika

INFORMAČNÝ LIST
 Vypracovaný podľa ČSN EN 166



8 595 112 132579 >

Názov výrobku: **OCHRANNÝ ŠTÍT**

Označenie typu: **Š-P 28**



Druh výrobku: **Osobný ochranný prostriedok - kategória II.**

Charakteristika: Ochranný štít so zorníkom z polymetylmetakrylátu s náhlavným nosičom.
Úrčenie: K ochrane očí a tváre pred rizikom ich mechanického poškodenia nárazom pomaly lietajúcich častíc s dopadovou energiou max. 0,56 J (pričom max. nárazová rýchlosť je 5,1m/s a max. hmotnosť častíc je 43 g). Umožňuje použitie dioptrických okuliarov.

Popis: Ochranný štít pozostáva z náhlavného kríža a zorníka. Zorník je pomocou úchytiak otočne upevnený na držiakoch náhlavného kríža. V pracovnej polohe je možné zorník zaistiť utiahnutím matíc.

Nastavenie veľkosti: Náhlavný kríž sa dá regulovať podľa veľkosti hlavy uriahnutím dĺžky pružiacej upínacej pásky.

Oblasti použitia: Univerzálne pre - všetky druhy mechanického obrábania, najmä dreva a plastov
 - zdravotníctvo (stomatológia, laboratória)
 - montážne práce v elektrotechnickom priemysle a pod.

Údržba a dezinfekcia: Štít udržiavame v čistote umytím vo vlažnej vode s pridaním bežného saponátového čistiaceho prostriedku s opláchnutím v čistej vode, prípadne v dezinfekčnom roztoku (ajatin, chloramín) s konečným opláchnutím v tečúcej vode. Povrch zorníkov čistite mäkkou najlepšie flanelovou handričkou.

Skladovanie: V suchých bezprašných priestoroch.

Doba životnosti: 3 roky od dátumu výroby.

Likvidovanie: Ukladaním do kontajnerov pre triaďený plastový alebo tuhý domovní odpad.

Označenie typu: **Š - P 28**
 označenie pre ochranné štíty **28** poradové číslo typu
 materiálové prevedenie štítu (PMMA)

Označenie zorníku: **OKULA 2 S CE**
 identifikačná značka výrobcu **OKULA** **2** značka zhody
 optická trieda **S** symbol pre zvýšenú pevnosť **CE**

Označenie nosnej časti: **OKULA 166 CE**
 identifikačná značka výrobcu **OKULA** **166** značka zhody
 číslo európskej normy **CE**

Výrobca OKULA Nýrsko a.s. potvrdzuje, že:

- vydal EU prohlášení o shodě vlastností výrobku se základními technickými požadavky nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/425 (na www.okula.cz)
- posúdenie zhody a vydanie certifikátu typu previedla AO č. 235/ 1024 v Prahe v súlade so zákonom č. 22/1997 Zb. (včetně jeho aktuálních zmen).
- tento osobný ochranný prostriedok je za podmienok určeného použitia bezpečný.
- zaviedol vo výrobe systém akosti podľa EN ISO 9001:2015 a tým vytvoril predpoklady pre trvalé dodržiavanie zhody podstatných vlastností výrobku so stanovenými tech. požiadavkami.

Upozornenie:

- materiály, ktoré prídu do styku s pokožkou užívateľa, môžu byť u citlivých osob príčinou alergických reakcií !
- poškriabaný, alebo poškodený štít musí byť vymenený !
- nechráni proti účinkom žiarenia a účinkom biologických a chemických látok !
- nechráni proti rozstreku kvapalín.